

Pareja de altavoces Acoustic Control AC-3075

AC-3075 4" Potencia: 25 W

Impedancia 6 - 8 Ohm.

Material PS

Vías: 2

Woofer: 4"

R. Frec.: 100 Hz - 20 KHz.

SPL: 1 W / 1 m 87 dB.

Soporte incluido.

Color negro. Disponible en color blanco.

Dimensiones: 195x130x110 mm.



Pareja de altavoces Acoustic Control AC-4075

Potencia: 45W

Impedancia 6 - 8 Ohm.

Material PS.

Vías: 2.

Woofer: 5"

R. Frec.: 55 Hz - 20 KHz.

SPL: 1 W / 1 m 87 dB.

Soporte incluido.

Color negro. Disponible en color blanco.

Dimensiones: 240x178x145 mm



Pareja de altavoces Acoustic Control AC-5075

Potencia: 60W

Impedancia 6 - 8 Ohm.

Material PS.

Vías: 2.

Woofer: 6" 1/2

R. Frec.: 30 Hz - 20 KHz.

SPL: 1 W / 1 m 87 dB.

Soporte incluido.

Color negro. Disponible en color blanco.

Dimensiones: 285x205x180 mm.



Pareja de altavoces Acoustic Control AC-7075

Potencia: 80W

Impedancia 6 - 8 Ohm.

Material PS.

Vías: 2.

Woofer: 8"

R. Frec.: 20 Hz - 20 KHz.

SPL: 1 W / 1 m 87 dB.

Soporte incluido.

Color negro. Disponible en color blanco.

Dimensiones: 360 x 279 x 240 mm.



VISION Pareja de altavoces de pared SP-1800

Especificaciones:

DIMENSIONES DEL PRODUCTO: 193 x 178 x 240 mm

PESO DEL PRODUCTO: 4,2 kg

Corriente admitida: 50 vatios (RMS)

Woofer: 5,25"

Tweeter: 0,5" seda

Terminales de entrada: borne de conexión

Impedancia de salida: 8 ohmios

Sensibilidad: 89 dB (1 W/1 m)

Respuesta de frecuencia: 80 Hz-20 kHz

ACCESORIOS INCLUIDOS:

2 x abrazaderas de pared



VISION Pareja de altavoces de techo CS-1600 Par de 6.5"

> Formato bidireccional de 6.5".

> Distribuye el sonido uniformemente de forma que toda la audiencia pueda oírlo.

Especificaciones:

DIMENSIONES DEL ALTAVOZ: 230 x 128mm

PESO DEL ALTAVOZ: 3,2 kg / 7,05 lbs (por par)

GESTIÓN DE CORRIENTE: 30 W RMS

WOOFER: 6.5"

TWEETER: 1" seda

TERMINALES DEL ALTAVOZ: tipo muelle de cable desnudo

IMPEDANCIA NOMINAL: 8 ohmios

SENSIBILIDAD: 90dB (1w/1m)

RESPUESTA DE FRECUENCIA: 70Hz-20kHz COLOR: Blanco



Amplificador digital VISION AV-1700+ 2 x 100 W

Amplificador de potencia digital de baja impedancia 2 x 100 W RMS (a 8 ohmios)

> 4 entradas estéreo / 1 presalida estéreo / 1 entrada

de micrófono equilibrada con Phantom Power

> Mando a distancia por infrarrojos incluido con función

de control por RS-232

Especificaciones

DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR: 233 x 215 x 64 mm

PESO DEL AMPLIFICADOR: 3,0 kg

COLOR: blanco

ENTRADAS

4 x entradas estéreo (a través de 3 conectores de audio / 1 x 3,5 mm / minijack de 1/4")

1 x entrada de micrófono a través de XLR equilibrado

SALIDAS

1 x salida de nivel de línea estéreo a través de conectores de audio

DETALLES TÉCNICOS

2 x 100 W a 8 ohmios

Distorsión armónica total <1 %

Respuesta de frecuencia (entrada de línea): 20 Hz~20 kHz

Coeficiente de señal ruido (entrada de línea): 75 dB

Impedancia/nivel de entrada de potencia de servicio: entrada de línea 800~900 mV/47 kohmios

Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 a +40 °C (de 32 a +104 °F)

Consumo de energía (estado de potencia de servicio): <=125 W



AMPLIFICADOR FONESTAR AS-170RU

Especificaciones:

Amplificador estéreo HI-HI con 2 entradas de micrófono, reproductor USB/MP3, sintonizador digital AM/FM y mando a distancia.

Potencia: 80 +80 W RMS a 4 Ω

Protección: 3 circuitos (cortocircuito, sobrecarga y sobretensión)

Reproductor USB: Reproduce ficheros MP3 con un máximo de 65534

carpetas y ficheros indexables. Máximo 8 niveles de carpetas.

Sintonizador: AM/FM digital con 64 presintonías y búsqueda automática

Entrdas: 2 micrófonos desbalanceados con control independiente

de volumen, Jack 6'3mm mono. 4 entradas estéreo, (CD, DVD, VCR y AUX),

2 x RCA 1 Amp In, 2 x RCA

Salidas: 1 salida grabación, 2 x RCA, 1 Pre Out, 2 x RCA,

1 x auricular, jack 6'3 mm estéreo.

Respuesta en frecuencia: 20-20.000 Hz ± 1 dB

Relación señal ruido: 88 dB

Salida de altavoces: 2 grupos estéreo A/B seleccionables:

A ó B 4-16 Ω, A y B 8-16 Ω, terminales roscados o bananas

Alimentación: 230 V CA, 200 W máx.

Medidas: 435 x 105 x 335 mm.